

MULTISERVICIOS LEVEL PLUS, C.A.

Calle Cumaca Cruce con Tejera Edif
Dinagram Piso s/n APT s/n Sector
San Diego, Valencia Edo. Carabobo

LEVELPLUS

MULTISERVICIOS C.A.

Rif: J-412185845

BUTIL ACETATO

FICHA TÉCNICA

Nombre/ Descripción: Acetato de Butilo

Nombre Químico: Acetato de n-butilo (butil acetato)

Formula molecular: $\text{CH}_3\text{CO}_2(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$

No. de CAS: 123-86-4

UN: 1123

ESPECIFICACIONES

Requisitos	Min.	Max.	Unidad
Densidad a 20 °C	0,879	0,884	g/ml

PROPIEDADES FISICAS

Punto de ebullición 124-128 °C (1013 hPa)

Punto de inflamación: copa abierta 33,9°C y copa cerrada 24,4 °C

Presión de vapor 10,5 hPa a 20°C

Solubilidad en: 0,68%, 7 g/L en agua

Densidad del vapor: 4 (aire =1)

Temperatura de autoignición: 390 °C



ENVASADO: tambores de 180 Kg.

Presentación: liquido incoloro, olor aromático

INSTRUCCIONES DE USO

El acetato de butilo es utilizado como disolvente y para aumentar el número de octanos.

VIDA UTIL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

2 años de vida útil. Consérvese a temperaturas ambientes en lugares bien ventilados, no extremas, en su envase original y bien sellados. Almacenarlo alejado de fuentes de ignición, grandes cantidades de este producto deben almacenarse en tanques metálicos conectados a tierra.